




### Paneles Liberty LatchLoc



### Paneles para escenarios Liberty LatchLoc



Sistema de cierre de llave de Harlequin



**Harlequin Liberty LatchLoc™** es un sistema modular de paneles de tarimas flexibles fabricadas de madera de abedul contrachapada y bloques de elastómero de doble densidad ubicados en la parte inferior para brindar una amortiguación consistente y uniforme. Los paneles se colocan como ladrillos en el subsuelo, de manera que las uniones no coincidan. Los paneles se unen mediante ranuras y lengüetas redondeadas y se aseguran mediante nuestro mecanismo de cierre con 'una vuelta de llave'.

El acabado de los paneles **Harlequin Liberty LatchLoc** se puede hacer con un piso adecuado de vinilo de alto rendimiento de Harlequin. La instalación de los paneles y del vinilo que los acompaña puede ser realizada por el propio cliente o por el equipo de Harlequin Contracts. Las rampas y los bordillos sólidos están disponibles para usarse en escenarios o donde las tarimas flexibles no se extiendan a las paredes del estudio.

**Harlequin Liberty LatchLoc** también están disponibles como paneles para escenarios (para giras). Estos paneles tienen un tablero templado unido en la parte inferior para facilitar el deslizamiento de los paneles al ponerlos en su lugar con el fin de proteger los bloques de elastómero. Los paneles y el piso de vinilo Harlequin portátil que los acompaña también se pueden almacenar en carretillas, lo que proporciona una manera fácil y segura para que el equipo del escenario los mueva durante una gira o por algún lugar.

### Guía de especificaciones

<b>Instalación</b>	Portátil/Modular
<b>Panel de tamaño completo</b>	96" x 48" (244 cm x 122 cm)
<b>Panel de tamaño mediano</b>	48" x 48" (122 cm x 122 cm)
<b>Peso</b>	86 lb (39 kg) (tamaño completo) 43 lb (19,5 kg) (tamaño mediano)
<b>Grosor</b>	1 1/2" (3,8 cm) 1 5/8" (4,1 cm) (Escenario)
<b>Normas de pruebas</b>	DIN 18032-2
<b>Absorción de choque promedio</b>	67%
<b>Deformación vertical</b>	4,1 mm
<b>Flecha del área</b>	12,8%
<b>Carga rodante</b>	>1500 N
<b>Carga máxima en un punto</b>	2482 lb (1126 kg)

### Guía de aplicación de las tarimas flexibles de Harlequin

Junto con Harlequin Liberty LatchLoc, ofrecemos opciones adicionales de tarimas flexibles, las cuales se enumeran a continuación junto con la superficie recomendada. Estas recomendaciones se basan únicamente en las experiencias y las preferencias de los clientes. Por favor ponte en contacto con un especialista en pisos para determinar qué opción se adapta mejor a tus necesidades

✓ = We recommend.

	Allegro	Cascade	Fiesta	FreeStyle	Hardwood	Hi-Shine	Marine	Reversible	Reversible Pro	Standfast	Studio	Studio B
<b>Activity</b>		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓
<b>AeroDeck</b>		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Flexity</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Liberty HD</b>		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Liberty LatchLoc</b>		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>WoodSpring</b>		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓

**American Harlequin Corporation**  
1531 Glen Avenue  
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440  
contact@harlequinfloors.com  
harlequinfloors.com

a empresa se reserva el derecho de realizar cualquier variación en el diseño o la construcción del material descrito.  
© Harlequin Floors 6/2021

FILADELFIA  
FORT WORTH  
LOS ANGELES  
LAS VEGAS  
LONDRES  
PARÍS  
BERLÍN  
LUXEMBURGO  
MADRID  
SYDNEY  
HONG KONG  
TOKIO

**LLÁMANOS AL +1 800-642-6440 ó VISÍTANOS EN [www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)**  
Para obtener más información o muestras de toda la gama de pisos de vinilo y tarimas flexibles de Harlequin Floors.